Для начала описываем внутреннюю сеть из которой будут поступать днс запросы к серверу FREEIPA в файле.

```
/etc/named/ipa-ext.conf
```

```
cat << EOF >> /etc/named/ipa-ext.conf
acl "trusted_network" {
  localnets;
  localhost;
  10.0.0.0/8;
};
EOF
```

Затем добавьте /etc/named/ipa-options-ext.conf

```
cat << EOF >> /etc/named/ipa-options-ext.conf
allow-recursion { trusted_network; };
allow-query-cache { trusted_network; };
EOF
```

Либо как вариант если это вписывается в концепцию можно разрешить запросы откуда угодно .

```
cat << EOF >> /etc/named/ipa-options-ext.conf
allow-recursion { any; };
allow-query-cache { any; };
EOF
```

```
systemctl restart named
```

From:
https://wiki.it-dream.ru/ - **A&V Wiki**

Permanent link:
https://wiki.it-dream.ru/doku.php/%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8E_%D0%B4%D0%B8%D1%8F_dns_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2

Last update: **2025/09/03 14:25**