

При первоначальном использовании команды ssh-add . Возможна ошибка :

```
username@computername:~$ ssh-add  
Could not open a connection to your authentication agent.
```

Необходимо добавить в автозапуск агента ssh.

```
echo 'eval "$(ssh-agent -s)" ' >> ~/.bashrc
```

После перезагрузки поведение будет следующее : Команда echo \$SSH_AUTH_SOCK будет иметь следующий вывод

```
username@computername:~$ echo $SSH_AUTH_SOCK  
/tmp/ssh-sm9dhNg2PVDb/agent.3366
```

Теперь можно сгенерировать ключ командой ssh-keygen, и ответить утвердительно на все запросы. Обязательно вводим пароль на ключ.

После генерации добавляем ключ в ssh agent .

```
username@computername:~$ ssh-add  
Enter passphrase for /home/username/.ssh/id_rsa:  
Identity added: /home/username/.ssh/id_rsa (username@computername)
```

Проверить ключи загруженные в agent.

```
username@computername:~$ ssh-add -l  
3072 SHA256:K87+zcpLvMX4aXcABFKhIXd7fQLwZ57QCBb/E0Pmu5Y  
username@computername (RSA)
```

From:
<https://wiki.it-dream.ru/> - A&V Wiki

Permanent link:
https://wiki.it-dream.ru/doku.php/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_ssh_agent

Last update: 2025/01/09 07:14

